

## MODÈLE GROUPE

### Modèle F 60

**Version mécanique** Version ouverte avec châssis compact et réservoir de carburant intégré de grande capacité sans bac de retention.

**Capacité du réservoir Lt.** 160

## DONNÉES TECHNIQUES DE BASE

<b>Puissance continue (PRP)</b>	60.00 kVA
<b>Puissance continue (PRP)</b>	48.00 kW
<b>Puissance en secours (LTP)</b>	66.00 kVA
<b>Puissance en secours (LTP)</b>	52.80 kW
<b>Facteur de puissance (cosφ)</b>	0.8
<b>Enroulement</b>	Connexion triphasée étoile série
<b>Tension nominale triphasée</b>	400 V
<b>Tension nominale monophasée</b>	230 V
<b>Fréquence nominale</b>	50 Hz
<b>Type de carburant</b>	Diesel

## DIMENSIONS ET NIVEAU SONORE

<b>Longueur</b>	1710 mm
<b>Largeur</b>	960 mm
<b>Hauteur</b>	1420 mm
<b>Poids</b>	870 kg
<b>Pression sonore à 7 m.</b>	- dBA

## CONSUMMATION CARBURANT

<b>Cons. carburant à 100% (L.T.P.)</b>	15.00 l/h
<b>Cons. carburant à 100% (P.R.P.)</b>	13.70 l/h
<b>Cons. carburant à 75% (P.R.P.)</b>	9.70 l/h
<b>Cons. carburant à 50% (P.R.P.)</b>	7.00 l/h
<b>Cons. carburant à 25% (P.R.P.)</b>	0.00 l/h

## DONNÉES GÉNÉRALES D'ALTERNATEUR

<b>Marque alternateur</b>	STAMFORD
<b>Modèle alternateur</b>	S1L2-Y
<b>Puissance P.R.P.</b>	62.5 kVA
<b>Puissance L.T.P.</b>	68.8 kVA
<b>Enroulement</b>	Connexion triphasée étoile série
<b>Numéro de bornes</b>	12.00 nr.
<b>Protection IP</b>	23
<b>Reg. électronique</b>	AS540
<b>Précision</b>	± 1.00 %



À titre d'illustration seulement

## DONNÉES MOTEUR

<b>Marque moteur</b>	FPT IVECO
<b>Modèle moteur</b>	N45SM1A
<b>Nombre cylindres</b>	4
<b>Vitesse RPM</b>	1500
<b>Capacité cubique</b>	4.50
<b>Admission air</b>	Turbo
<b>Voltage standard</b>	12 Vdc
<b>Sae</b>	-
<b>BMEP</b>	970 kPa
<b>Refroidissement</b>	Eau
<b>Puissance PRP volant</b>	53.5 kW
<b>Puissance en secours volant</b>	59 kW
<b>Reg. électronique</b>	Sur demande
<b>Classe de précision</b>	G2
<b>Quantité huile</b>	12.80
<b>Capacité antigel moteur</b>	8.50
<b>Radiator type</b>	Tropicalisé
<b>Chaleur depuis le radiateur</b>	30.80 kW
<b>Chaleur depuis l'échappement</b>	41.50 kW
<b>Chaleur irradiée</b>	10.90 kW
<b>Température échappement</b>	483 °C
<b>Flux d'air refroidissement</b>	111.60 m³/min
<b>Flux d'air combustion</b>	4.33 m³/min
<b>Flux gaz d'échappement</b>	11.43 m³/min
<b>EU Stage</b>	STAGE 2

## CONTROL PANELS

DSE4520



## CONDITIONS DE RÉFÉRENCE STANDARD

Les prestations se réfèrent à = température 25°C, altitude 1-1000 mt. S.L.M., humidité relative de 30%, pression atmosph. 100 kPa (1 bar), cosφ 0.8 en retard, charge équilibrée sans distorsion. La consommation de carburant est nominale, se réfère à un poids spéc. de 0,850kg/l. Les valeurs de puissance sonore se réfèrent aux mesures en extérieur (Le lieu d'installation peut les modifier). Dimensions, poids et autres spécificités contenues dans la fiche tech. et ses annexes sont nominaux et se réfèrent au modèle de base standard. Les accessoires et équipements supplémentaires peuvent modifier poids, dimensions et prestations. **P.R.P.-Prime Power- Puissance continue à charge variable:** Puissance définie par la norme ISO 8528-1 qu'un groupe peut fournir en service continu avec une charge variable pour un nr. illimité d'heures/année sous condition d'une maintenance à intervalle régulier et d'utiliser le groupe dans un environnement conforme aux indications du constructeur. La puissance moyenne fournie et l'éventuelle surcharge applicable doivent être inférieures aux pourcentages établis par le motoriste. **L.T.P.-Limited-time running power-Puissance limitée:** Puissance maximum définie par l'ISO 8528-1 qu'un groupe peut fournir pour un temps d'utilisation limité sous condition d'une maintenance à intervalle régulier et d'utiliser le groupe dans un environnement conforme aux indications du constructeur. Le numéro d'heures annuelles est établi par le motoriste. Surcharge non admise. Les références pour les données présentées dans ce document sont nominales et référées au modèle avec équipements standard. Elles ne nous engagent pas au niveau contractuel.