



JD120 GX



Imagen sólo para fines ilustrativos

MOTOR

Marca motor	JOHN DEERE
Modelo motor	6068TF258
Nº cilindros	6
Velocidad	1500 r.p.m.
Cilindrada	6.80 l
Aspiración	Turbocargado
Voltaje estándar	12 Vdc
Voltaje opcional	Vdc
Sae	3-11½
BMEP	1282 kPa
Refrigeración	Agua
Potencia P.R.P. al volante	110.0 kW
Potencia L.T.P. al volante	120.0 kW
Consumo de comb. 100% (L.T.P.)	30.2 l/h
Consumo de comb. 100% (P.R.P.)	27.1 l/h
Consumo de comb. 75% (P.R.P.)	20.5 l/h
Consumo de comb. 50% (P.R.P.)	14.2 l/h
Consumo de comb. 25% (P.R.P.)	7.7 l/h
Reg. electrónico	On request
Clase de precisión	A1
Capacidad aceite	19.0 l
Capacidad anticongelante	11.3 l
Radiador estándar	IM50
Emisión de calor del radiador	66.0 kW
Emisión de calor de los gases de escape	98.0 kW
Emisión de calor de la radiación	14.0 kW
Temperatura escape	540 °C
Caudal de refrigeración de aire	150.00 m³/min
Caudal aire en combustión	8.10 m³/min
Caudal gases de escape	17.40 m³/min
TA Luft	Estándar
TA Luft/2	No disponible
EPA	No disponible
Stage	No disponible

DATOS PRINCIPALES

Potencia continua (PRP)	120.0 (kVA)
Potencia continua (PRP)	96.0 (kW)
Potencia emergencia (LTP)	130.0 (kVA)
Potencia emergencia (LTP)	104.0 (kW)
Voltage • Frequency • Power Factor	400V • 50Hz • 0.8 cosφ
Presión sonora a 7 m.	67.0 dBA

DIMENSIONES Y PESO

Ancho	1140 mm
Longitud	3060 mm
Alto	2230 mm
Peso	2000 kg

ALTERNADOR

Marca alternador	STAMFORD
Modelo alternador	UCI274D
P.R.P. Power	120.0 kVA
L.T.P. Power	130.0 kVA
Conexión	Serie estrella
Fases	3F+N
Bobinado	12 terminals Winding 311
Numero de terminales	12 nr.
Protección IP	23
Reg. electrónico	SX460
Precisión	1.5 ± %

BASTIDOR

Modelo	GV100HD
Tanque con capacidad basica	360 l
Tanque con capacidad opcional	120 l
Tanque de dimensiones mayores al estándar*	800 l

CABINA Y SILENCIADOR

Modelo de cabina	GV100
Modelo de silenciador	MSR/a 80
Diámetro de salida del silenciador	89.0 mm

Las prestaciones se refieren a temperatura 25°C, altura 1-1000 m sobre el nivel del mar, humedad relativa 30%, presión atmosférica 100 kPa, cosφ 0.8 en atrazo, carga lineal; el consumo de combustible es nominal y se refiere al peso específico del gasoil 0,850kg/l. El valor de potencia sonora se refiere a medidas en campo abierto: el lugar de instalación puede afectar los resultados. Tamaño, peso y otras especificaciones indicadas en las fichas técnicas y los archivos adjuntos son nominales, sujetas a tolerancias y se refieren al modelo estándar; equipamiento opcional y /o accesorios pueden modificar peso, tamaño, prestaciones.

P.R.P.-Prime Power-Potencia continua a carga variable: De acuerdo con la ISO 8528-1, es la potencia máxima disponible durante una secuencia de carga variable, que se puede generar durante un número ilimitado de horas al año, respetando los intervalos de mantenimiento indicados y en las condiciones de referencia determinadas. La salida de energía media admisible y eventual sobrecarga aplicable tienen que ser inferiores al porcentaje establecido desde el fabricante.

L.T.P.-Limited-time running power-Potencia limitada: De acuerdo con la ISO 8528-1, es la potencia máxima disponible durante una secuencia de carga variable, que se puede generar durante un número limitado de horas al año, respetando los intervalos de mantenimiento indicados y en las condiciones de referencia determinadas. El número de horas por año es establecido por el fabricante del motor. Opción sobrecarga no disponible.