





SERIE: LOMBARDINI

Motobomba M-1300



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

CUERPO BOMBA: En fundición gris
 RODETE: Cerrado D. 210 mm en fundición gris
 CIERRE: SELLO MECÁNICO en Cerámica/Grafito

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Agua limpia
 Temperatura máxima del líquido: 90°C
 Presión máxima de ejercicio: 8 bars
 Altura máxima de aspiración: 5 m

MOTOR DIESEL

Modelo: LOMBARDINI 9LD626/2
 Tipo: Diesel monocilíndrico refrigerado por aire
 Cilindrada: 1248 cm³
 Potencia máxima NB: 26 CV
 Arranque: Eléctrico 12 V
 Filtro de aire: En baño de aceite
 Capacidad depósito combustible: 10 l.
 Capacidad cárter aceite: 2,8 l.

MOTOBOMBA

Dimensiones (An x La x Al): 500 x 750 x 645 mm
 Peso: 145 Kg
 Batería recomendada arranque elec.: 55 Ah

CONEXIONES

& aspiración **DN100-8**
 & impulsión **DN80-4**

PRESTACIONES MÁXIMAS

Modelo	Código	H(m)	20	25	30	35	40	45	50	55	60
M-1300 E	M1300E	Q(m ³ /h)	143	142	140	135	126	117	110	99	60

MOTOR 9LD626/2		
Tabla selección (CV / RPM)		
RPM	NA	NB
1500	12,7	13,9
1800	15,7	17,3
2000	17,0	19,0
2100	18,0	20,1
2200	19,0	21,2
2300	20,0	22,1
2400	21,0	23,0
2500	21,6	23,7
2600	22,2	24,4
2800	23,1	25,5
3000	24,0	26,0

OBSERVACIONES

El diámetro de la manguera de aspiración ha de ser como mínimo el diámetro de entrada de la bomba, aunque es aconsejable que sea 1,5 veces dicho diámetro.

La potencia del motor, se reduce 1% por cada 100 m de altitud sobre el nivel del mar y un 2% por cada 5°C de temperatura por encima de los 20°C. Estas pérdidas de potencia del motor, por altitud y temperatura suponen una disminución del rendimiento hidráulico de la bomba.

Los rendimientos de las curvas, están garantizados con una tolerancia del 5%.

Para escoger correctamente un grupo motobomba es indispensable reducir no menos del 10% de los valores de caudal y presión para grupos motobomba que se destinen a servicios inferiores a 500 horas/año y no menos de un 20% para las motobombas que se destinen a servicios superiores a 500 horas /año.

ACCESORIOS

- 75018B – Electroimán de parada
- 77996B – Cuadro electrónico especial motobombas
- 77997B – Cuadro electrónico especial motobombas⁽¹⁾
- 77990B – Cuadro arranque automático 4 intentos
- 970004 – Batería 55 Ah
- Chasis / Carretilla

(1) Incluye presostato bomba





SERIE: LOMBARDINI

Motobomba M-1300

